

DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo



ENLEIRADORES

9032 - 9035 - 9439 - 9442T - 9443 - 9447T

NOGUEIRA: Distribuidora autorizada Kverneland no Brasil



O Produto

A Nogueira / Kverneland Taaurup oferece vários ancinhos compactos de rotor único, projetados para uso em tratores de baixa potência, mas que oferecem largura de trabalho considerável. São de rotor único e oferecem larguras de trabalho de 3,20-4,70m. Com a opção de rotação, três pontos de montagem fixa e uma versão rebocável, há um modelo para todas as necessidades. Com exceção do 9442T possuem ajuste mecânico de altura por meio de manivela, com possibilidade de se ajustar as condições particulares do campo.

Os Diferenciais

- ✓ Possuem discos de ressalto imersos em óleo e cilindros guia.
- ✓ Os mancais do braço são totalmente lubrificados e, portanto, não precisam de manutenção.
- ✓ Suportes de braço de pegadores de alta resistência e dois rolamentos em ambos os lados do eixo de transmissão, criam uma unidade compacta com robustez e confiabilidade.
- ✓ Os trilhos de ressalto são especificamente adaptados aos diâmetros individuais de rotor, para prover uma melhor operação do ancinho em qualquer largura de trabalho e em qualquer modelo.
- ✓ Possuem braços curvos oferecendo um serviço de rastelagem mais limpo e melhor formação das faixas, que assegura que a fileira de pegadores tenha um ângulo de aproximação mais eficaz para a colheita.
- ✓ São equipados com "Duo Tines" que proporcionam um desempenho aprimorado e rastelagem completa.
- ✓ A distância entre cada pegador em cada Duo Tine é menor do que com pegadores convencionais e isso garante um desempenho preciso e completo no campo reduzindo o desperdício de culturas causado por cultivos não coletados na faixa.



Vantagens

Design compacto e leve que pode ser operado por tratores menores.

Caixa de engrenagens Compact Line com discos de ressalto e rolamento de braço de pegadores imersos permanentemente em óleo.

Braços de pegadores curvos para melhorar o desempenho de raspagem e criar uma melhor formação de faixas.

Grande número de opções disponíveis, tais como eixos em tandem, amortecedores de oscilação e uma terceira roda.

	Largura de Trabalho	Número de Braços de Pegadores	Peso
9032	3,20 m	9	320 kg
9035	3,50 m	10	420 kg
9439	3,90 m	11	460 kg
9442 T	4,20 m	11	570 kg
9443	4,30 m	12	498 kg
9447 T	4,70 m	12	665 kg



Essencial no campo



desde 1957