

DIVISÃO ARMAZENAMENTO

**Embutidora
de Forraje**

SILONOG SILAGEM



La Silonog Cracker especialmente desarrollada para ensilaje de granos de maíz, sorgo, pasto y caña-de-azúcar.

Su sistema de cinta alimentadora es de goma, es de bajo mantenimiento y rotación de trabajo permite un flujo constante de alimentación, garantizando una excelente compactación de la bolsa. La cinta de alimentación también tiene articulación con mando hidráulico, lo que facilita la puesta en marcha y el transporte.

Recomendamos la utilización de una bolsa de calidad para que el forraje sea preservado en un ambiente anaeróbico y en temperatura interna estable, garantizando un silo de calidad y de con alto valor nutricional.

Su sistema de transmisión es sencillo y fuerte, garantizando un buen funcionamiento del sistema y compactación efectiva del forraje dentro de la bolsa.

Otro punto fuerte es su sistema de freno de precisión permitiendo un llenado uniforme de la bolsa.

DADOS TÉCNICOS

Accionamiento	TDP
Anchura del trabajo	2.35 m
Altura sin tolva	-
Bolsa	6 pés
Largura de trabajo	3.23 m
Largura de Transporte	2.68 m
Potencia recomendada en la TDF	45 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (TDP)
Llanta	215 80 x 16
Rendimiento	180~220 ton/h

