



DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

SÉRIE 2300

2316, 2320 M,
2324 M



Segadeiras

SÉRIE 2300

2316, 2320 M, 2324 M



A série segadeiras Nogueira / Kverneland Taarup 2300 é projetada para operações menores de corte. Com largura de trabalho de 1.66, 2.05 e 2.40 e com peso correspondente de 388, 430 e 450 kg respectivamente, estas máquinas são feitas para fazendeiros que buscam um cortador compacto com baixa exigência de potência.

Os Diferenciais

- Barra de Corte com Discos Circulares que ficam menos susceptíveis à impacto por pedras, e reduzem as cargas de choque na transmissão;

- A barra de corte possui grande capacidade de óleo, garantindo uma temperatura de trabalho muito baixa. Isso garante o resfriamento eficiente do óleo e a lubrificação da barra de corte inteira;

- As engrenagens com dentes arredondados oferecem uma transmissão de força confiável e muito silenciosa;

- A barra de corte totalmente soldada fornece um design muito robusto e rígido para alta durabilidade;

- Para o transporte, os cortadores são dobrados na posição vertical bem atrás do trator para ser transportado com segurança;

- O centro de gravidade fica próximo ao trator, o que assegura uma distribuição excelente de peso e estabilidade durante o transporte, mesmo em altas velocidades no transporte em estradas;

- Se encontrar um obstáculo, possui sistema de travão traseiro acionado por mola que vai mover o cortador para trás para proteger a barra de corte;

- Nas cabeceiras, o cortador é levantado sem ativar a conexão de três pontos do trator que não precisa de ajustes no campo.;

- A Barra de Corte é qualidade Kverneland e possui Travão Traseiro sem reset com um conjunto compacto para tratores menores e posição de transporte na vertical facilitando;

- Possui também uma flutuação da barra saltando assim obstáculos que possam prejudicar o trabalho.



Largura de Trabalho	Peso kg	Potência Nec. kW / hp
2316 M	1,66 m	388 26/36
2320 M	2,05 m	430 31/42
2324 M	2,40 m	450 34/46

