



DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

Série 4300

4332 - 4332 CR

4236 CT - 4336 CR

4340 CT



Série 4300

4332 - 4332 CR

4236 CT -

4336 CR

4340 CT



Segadeira de Corte Rebocável com Barra de tração de Pivô Central incluindo recursos como o condicionador SemiSwing, barra de corte de baixa manutenção, suspensão SuperFloat, correia pulverizadora automática BX e espalhamento de FlipOver, as máquinas da série Nogueira / Kverneland Taarup 4300 estão prontas para atender a cada demanda com desempenho excepcional.



Os Diferenciais

- Os discos circulares ficam menos susceptíveis à impacto por pedras que são expelidas, e reduzem as cargas de choque na transmissão;
- Transmissão de força confiável e muito silenciosa;
- Barra de tração de pivô central que permite cortar o campo de um lado para o outro e, assim, economizar tempo e evitar cortes irregulares e cantos apertados;
- A barra de tração hidráulica;
- Sistema de suspensão 'SuperFloat' onde a barra de corte e a unidade de condicionamento são suspensas independentemente do chassi principal através de duas molas longas ajustáveis;
- Equipada com a versátil correia BX Auto-Swather para posicionar duas faixas em uma (opcional);
- Espalhamento FlipOver onde a colheita pode ser cortada e espalhada em uma única operação, economizando tempo;
- Condicionadores com Pegadores de Aço Semi Oscilante;
- Todo condicionador foi projetado novamente para mover o centro de gravidade;
- O ângulo e a posição dos dedos semi oscilantes oferecem melhor transporte da colheita;
- Condicionamento de Cilindros em Formato Triangular de borracha;

O projeto dos cilindros garante que a colheita seja posicionada em uma faixa fofa e uniforme;

- A intensidade de condicionamento é variada sem a utilização de ferramentas, ajustando a pressão exercida no cilindro entre o cilindro superior e inferior;

- Largura de trabalho de 3,16, 3,57 ou 3,92 m e suspensão de ação dupla SuperFloat;

- Lança de pivô central com condicionamento de cilindros ou semi oscilante;

Disponível com correia BX Swath ou kit de espalhamento FlipOver.

| | Largura de Trabalho | Número de Discos | Condicionamento | Requisitos de Potência |
|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4332 CT | 3,16 m | 8 | Pegadores de aço semi oscilantes. | 60/80 kW/hp |
| 4332 CR | 3,16 m | 8 | Condicionamento de Cilindros | 60/80 kW/hp |
| 4336 CT | 3,57 m | 9 | Pegadores de aço semi oscilantes. | 66/90 kW/hp |
| 4336 CR | 3,57 m | 9 | Condicionamento de Cilindros | 66/90 kW/hp |
| 4340 CT | 3,92 m | 10 | Pegadores de aço semi oscilantes. | 74/100 kW/hp |