



DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

Enleirador 9476 C



9476 C

A Nogueira / Kverneland Taarup também oferece o modelo 9476C que possui braço duplo que visa proporcionar um maior rendimento e agilidade no trabalho com grandes espaços e larguras de plantio.

Possui ajuste mecânico de altura por meio de manivela, com possibilidade de se ajustar as condições particulares do campo.



Manobrabilidade

Roda direcionada ativamente e cabeçalho geométrico permitem voltas acentuadas de 80°.



2 Leiras únicas

9469 Vario pode posicionar também duas leiras únicas se necessário



Linha Compacta

Fácil manutenção
Caixa de transmissão imersa em óleo.



TerraLink Quattro

Sistema de contorno do solo com adaptação em 3 dimensões



Chassi

Resistente chassi para uma performance estável e alta distância do solo.



Eixo Hídr. 9472

Redução da altura de transporte sem deixar a cabine.

Os Diferenciais

- Roda direcionativa que permite que o ancinho passe por espaços pequenos e faça curvas acentuadas de até 80°. com manobras de saliência;
- Ajuste de altura do rotor por uma manivela na frente do rotor;
- Cabo de mangueira de orientação para evitar danos nas larguras de trabalho ajustável de 7,0 à 7,8 metros;
- Sua largura de leira é de 1,20 à 190 metros;
- Seus braços são desmontáveis e de fácil acesso na posição de estacionamento;
- Os defletores de proteção são dobráveis;
- A altura de transporte do equipamento é de 4,10 metros com as molas e 3,50 metros sem elas;
- Possui o SISTEMA TERRA LINK que proporciona excelente adaptação ao solo com um sistema simples e sem juntas para evitar danos além de um ajuste hidráulico da largura da leira;
- É um equipamento compacto com dois rotores e resistente chassi de alta capacidade;
- Altura do quadro transportador oferece excelente distanciamento do solo on headlands;
- O posicionamento da leira dupla permite uma perfeita adaptação a qualquer tipo de produto.

