



LANÇAMENTOS
essenciais



ENFARDADEIRA
EXPRESS 5040
CENTRAL



DIVISÃO FENAÇÃO

A nova Enfardadeira Express 5040 Central é mais um equipamento da nossa linha fenação que recolhem, prensam, amarram e contam fardos, com padrões uniformes e compactos de diversos tipos de forrageiras tais como: alfafa, aveia, azevém, coast-cross, tifton, trevo, comichão, palhas de culturas como trigo, soja e arroz. fardos retangulares de comprimentos pré-determinados.

Processado desta forma, o alimento guarda todas as suas propriedades nutritivas, podendo ser usado para complementar a alimentação dos animais, especialmente durante o inverno e em períodos de seca.

A nova Enfardadeira Express 5040 Central é um produto mais compacto, de fácil operação e baixa manutenção e ainda possui as seguintes características:

- Maior produção por hectare e uniformidade nos fardos.
- Equipada com sistema de proteção contra sobrecargas.
- Sua câmara de prensa central permite que a cultura entre na máquina em linha reta trazendo mais tensionamento e uniformidade nos fardos.
- Trabalha mais rápida em alinhamento com o tratorque garante eficiência em qualquer tipo de terreno.
- Dois nosadores automáticos que operam com fio de sisal ou sintético.
- Dispositivo de regulagem da altura de recolhimento.
- Roda copiadora para terrenos irregulares.
- Compartimento com capacidade para quatro rolos de fios.
- Elevador de fardos para descarga direta em carretas (opcionais)

NOVOS NOSADORES - RASSPE

Simple e fáceis de operar, garantem precisão na amarração com fios naturais (sisal) ou sintéticos.

RODA COPIADORA DO RECOLHEDOR

A Máquina é protegida quanto a eventuais danos decorrentes dos desníveis do solo.

CARDAN COM EMBREAGEM

permite uma melhor proteção da máquina e do trator.

BRAÇO ALIMENTADOR

Sistema de proteção da máquina na ocorrência de fluxo descontínuo de alimentação ou entrada de objetos estranhos. Sua ação equilibrada permite uma alimentação constante e uniforme, bem como o funcionamento suave da máquina.

AMARRAÇÃO FORTE E RESISTENTE

COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE FIOS

As enfardadeiras Nogueira produzem fardos com densidades e dimensões precisas, aspecto impecável e resistentes para o manuseio e a armazenagem com total confiança.

SEGURANÇA PARA O OPERADOR

Os braços alimentares e ajuntadores são protegidos por blindagem.

FREIO NO QUADRO NOSADOR

Possui nosador com freio que mantém o sistema trabalhando sem oscilação de potência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Requerida na Tomada de Força	a partir de 50 cv
Rotação na Tomada de Força	540 rpm
Nosador	Rasspe
Pneus	Pneu 340/55-16 TL 140A8 AW309 Trelleborg
Pressão Máxima de Inflação dos Pneus	40 psi (2,8 bar)
Amarração	Fio de Sisal ou Sintético
Golpes do Pistão por Minuto	100
Número de Molas Recolhedoras	56
Dimensões do Fardo	
Largura	457 mm
Altura	356 mm
Comprimento	até 1300 mm
Largura de Recolhimento	1925 mm
Peso Aproximado	1.709 kg
Produção Média	400 a 600 fardos/h

O valor de produção citado na tabela é média obtida em condições de teste, podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.

