

EXPRESS 5040

Empacadoras

La Express 5040 recoge, prensa, ata y corta pacas uniformes y compactas de diferentes tipos de forrajes como: alfalfa, avena, cost-cross, trébol, pajas de cultivos como el trigo, la soja y el arroz produciendo así, pacas rectangulares de longitudes predeterminadas.

Procesado de esta manera, el alimento conserva toda su propiedad nutricionales y se puede utilizar para complementar la alimentación animal, especialmente durante el invierno y en periodos de sequía.

El Express 5040 de Nogueira presenta varias innovaciones que, además de un alto rendimiento, la máquina cuenta con dispositivos de seguridad operativa en el pick-up, en el portaagujas y también en el volante que acciona el sistema de engranajes central de la máquina.

La Express 5040 está equipada con un pick-up de 1,73 con alto capacidad de recibir masa forrajera.



Produce fardos resistentes



Muy eficiente trabajando bajo condiciones adversas

Características Técnicas	EXPRESS 5040
Rendimiento	400-600 pacas/h
Ancho de recolección	1,73 m
Golpes de la prensa	100/min
Potencia recomendada en la TDF	35 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Llanta izquierda	7.10-15
Llanta derecha	5.60-15
Presión de la llanta izquierda	55 LBS/pol ² (3,8 kg/cm ²)
Presión de la llanta derecha	30 LBS/pol ² (2,1 kg/cm ²)
Peso	1460 kg

EXPRESS 4030

Empacadoras

La Express 4030 recoge, prensa, ata y conta pacas uniformes y compactas de diferentes tipos de forrajes como: alfalfa, avena, cost-cross, trébol, pajas de cultivos como el trigo, la soja y el arroz produciendo así, pacas rectangulares de longitudes predeterminadas.

Procesado de esta manera, el alimento conserva toda su propiedad nutricionales y se puede utilizar para complementar la alimentación animal, especialmente durante el invierno y en períodos de sequía.

El Express 4030 también tiene las siguientes características:

- Equipado con doble sistema de protección de sobrecarga.
- Dos anudadores automáticos que funcionan con hilo de sisal o sintético.
- Dispositivo de regulación de la altura de recogida.
- Rueda de copia para terrenos irregulares.
- Compartimento con capacidad para cuatro rollos de hilos.
- Elevador de balas para descarga directa en remolques (opcional)



Elevador de fardos (opcional)



Produce fardos resistentes

Características Técnicas	EXPRESS 4030
Rendimiento	400-600 pacas/h
Ancho de recolección	1,50 m
Golpes de la prensa	100/min
Potencia recomendada en la TDF	35 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Llanta izquierda	10.5/65-16
Llanta derecha	5.60-15
Presión de la llanta izquierda	30 LBS/pol ² (3,8 kg/cm ²)
Presión de la llanta derecha	30 LBS/pol ² (2,1 kg/cm ²)
Peso	1200 kg