

VMN 4.0 - 6.0 - 8.0 H

Mezcladora

Reconocido dentro del seguimiento por su resistencia y por la uniformidad de la mezcla. Su sistema de mezcla posee un sinfín central con cuchillas de acero especial y de alto poder de picado y 2 sinfines superiores que garantizan un flujo continuo del forraje, garantizando una mezcla homogénea.

Su transmisión es por medio de un potente motor hidráulico, piñones y cadenas de alta resistencia, garantizando un movimiento constante de mezcla.

¡Equipado con un sistema de pesaje con báscula electrónica y tres sensores de carga de alta precisión, garantizando la repartición exacta a los animales!



Cuenta con el sistema de fresa (opcional) que hace más rápida y eficiente las cargas y, garantiza de que la retirada del forraje del silo sea precisa evitando la descompactación del silo que normalmente ocurre en las retiradas.



Características Técnicas	VMN 4.0 H	VMN 6.0 H	VMN 8.0 H
Lado de descarga	Derecho	Derecho	Derecho
Peso aproximado (vacío)	3.260 kg	3.750 kg	4.240 kg
Potencia recomendada en la TDF	50 a 60 cv	50 a 60 cv	50 a 65 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Ruedas estándar	400/60 - R15,5	400/60 - R15,5	3,5/70 - R22,5
Ancho	2.035 mm	2.035 mm	2.035 mm
Altura con fresa abierta	3.550 mm	3.800 mm	3.800 mm
Altura	2.479 mm	2.430 mm	2.430 mm
Largo	4.760 mm	5.450 mm	6.250 mm